JLM Radiator Clean & Flush MAX
250ml

Limpieza de calidad profesional para una refrigeración fiable

JLM Radiator Clean & Flush MAX elimina de forma rápida y eficaz el óxido, el óxido de hierro y los depósitos de cal del metal corroído del sistema de refrigeración, el radiador, los conductos de refrigerante y el bloque del motor sin dañar los materiales.

La obstrucción del sistema de refrigeración es la principal causa de daños en el motor provocados por el calor. JLM Radiator Clean & Flush limpia el sistema de refrigeración de forma rápida y eficaz y evita las obstrucciones. Además, Radiator Clean & Flush garantiza una mejor transferencia y distribución del calor en el sistema de refrigeración.



Características

- Elimina lodos, óxido, cal y residuos
- Disuelve y retiene los residuos de aceite
- Mejora la transferencia de calor y evita el sobrecalentamiento
- Prepara el sistema para el nuevo líquido refrigerante
- Evita la acumulación de ácidos y contaminantes.
- Fórmula segura, apta para todo tipo de sistemas de calefacción, lo que evita el sobrecalentamiento.

Recomendado para:
Perfecto para que los propietarios de vehículos, los talleres y las flotas mantengan limpios los sistemas de refrigeración. También es ideal para coches clásicos y de altas prestaciones.

Cuando el sistema de refrigeración está contaminado con óxido, aceite, sedimentos o incrustaciones, o cuando el motor se sobrecalienta debido a una mala transferencia de calor. También se recomienda antes de cambiar el líquido refrigerante, tras realizar reparaciones o si se ha filtrado aceite en el sistema de refrigeración.

Instrucciones de Uso:
1. Agitar bien antes de usar.
2. Vierte el contenido de una botella (250 ml) en el radiador, conduce durante unos 30 minutos y vacía el sistema de refrigeración.
3. Enjuaga bien el radiador con agua antes de rellenar el sistema de refrigeración con líquido refrigerante.
4. Ten cuidado al abrir o vaciar el radiador o el sistema de refrigeración, ya que pueden salir chorros de líquido refrigerante caliente o vapor caliente a presión.

Dosificación
Una botella (250 ml) es suficiente para tratar sistemas de refrigeración con una capacidad de hasta 50 litros de líquido refrigerante

INFORACIÓN DE PRODUCTO

Art. Nr;	J04814	**Barcode ;**	8718274350470
Hs Code ;	38119000	**Ufi Code ;**	-
Pack Size ;	250ml	**Quantity in box ;**	12
Flash Point °C ;	>100	**Boiling Point °C ;**	100
Colour ;	Colourless	**Density at g/cm³ 20C°;**	1,03-1,04

JLM LIQUID TOOLS
jlmlubricants.com

The information in this sheet is correct and true to the best of our knowledge, but any recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee since the conditions of use are beyond our control. We do not accept responsibility for damage because of incompleteness, negligence and/or inaccuracies in this information sheet. The above typical values do not constitute a specification nor does the information in this sheet imply any legally binding assurance of certain properties or of suitability for a specific purpose.