

K-Seal® HD



K-Seal® HD es un tapafugas para el circuito de refrigeración. Diseñado específicamente para su uso con todo tipo de equipos de motor de gran tamaño, como vehículos pesados, autobuses, camiones grandes, tractores y maquinaria pesada.



- Formula cerámica avanzada para sistemas de refrigeración de hasta 57 Litros.
- Cumple Norma ASTM D3147.
- No obstruye ni daña el sistema de refrigeración.
- No es necesario vaciar el sistema, lo que evita costosos tiempos de inactividad.
- Arregla todo tipo de fugas en todo tipo de motores.
- Se puede añadir a motor frío o caliente.
- Trabaja en minutos - simplemente agitar, verter y listo.
- Sigue trabajando, encontrando y reparando nuevas fugas.



Testado de forma independiente **University of Brighton**

Instrucciones de Uso. (escanee QR bajo la imagen)

1. Agite enérgicamente el envase durante al menos 30 segundos y añada a través del radiador o vaso de expansión.
2. Simplemente vierta K-Seal HD en el sistema de refrigeración de la furgoneta o camión. Puede verterlo directamente en el radiador o en el vaso de expansión.
3. Para sellar eficazmente la fuga K-Seal HD debe circular libremente por el circuito, si le preocupa que el circuito esté obstruido le recomendamos lavar el circuito antes de su aplicación.

Precaución: Tenga mucho cuidado al abrir el sistema de refrigeración, ya que puede estar bajo presión. En caso de duda consulte con un mecánico cualificado.



Ref.: 6802 Contenido: 475.
Caja: 6 Uds.
Solubilidad en agua: Muy buena.
Presión.: Hasta 3.000 psi
Punto de ebullición: 200 °C
Punto de congelación: - 30°C
Material en el que actúa: Aluminio,
hierro, cobre, aleaciones metálicas en



Importado y Distribuido para España por:
GML Global Treatment SL. B93673762
C/ Austria, 8 CP29004 Málaga
Telf. 952 337 109
Email. info@gmlgt.com Web: www.mecanico-liquido.com

