



ADDIPRO

TECNOLOGÍA A SU SERVICIO

11 TAPAFUGAS DE ACEITE.

Tapafugas de aceite motor, Servodirección y Cambio Manual.

Información del Producto.

El tapafugas de aceite de Addipro detiene las fugas de aceite al rejuvenecer las juntas desgastadas o envejecidas, retenes de cigüeñal, árboles de levas, guías de válvulas, tapa, juntas de distribución. Formulad para todos los aceites de motor, incluidos aceites sintéticos. Detiene las fugas en aproximadamente 500 kms de conducción, ideal para coches, camiones, barcos, en motores gasolina ó diésel. Muy eficaz para los retenes de cigüeñal, arboles de levas, guías de válvulas, tapas, etc....



Características.

- Para motores Diesel y Gasolina.
- Detiene las fugas de aceite y reduce el consumo.
- Muy eficaz para retenes de cigüeñal.
- Compatible con todos los aceites de motor, valvulinas y aceites de grupos.
- No contiene clorados ni aminas que afecten a gomas y juntas.
- Evita problemas de humo azul por quema de aceite.
- No altera las prestaciones del aceite.
- Excelente protección contra la corrosión.

Propiedades	Valores
Color	Líquido ámbar
P. Inflamación.	> 182 °C
Olor	Característico
Densidad Relativa	0,88 Kgs/L
P. Inflamación	>60 °C
Viscosidad	71.69 cSt a 100 ° C

Modo de empleo.

Verter al cárter del aceite del motor. No utilizar para caja de cambios automáticos ni en embragues sumergidos. Compatible con aceites minerales, semisintéticos, sintéticos y valvulinas. Uso recomendado en automoción, náutica e industria.

Dosificación.

Motor: Tratamiento de 350 ml para 5 litros de aceite. Servodirección/Cambio: Dosificar al 4%.

Datos técnicos

Ref.:	253030
Contenido:	350 ml.
Caja:	12Uds.