



ALTO RENDIMIENTO

5000G

LIMPIADOR Y DESCARBONIZANTE

CON TECNOLOGÍA  **ADERCO**
FUELING INNOVATION
FOR THE NEXT GENERATIONS



PON ORO EN TU MOTOR



Solución sostenible

- 100% organo-vegetal.
- Sin aditivos químicos.
- Para todo tipo de combustibles.
- Idoneo en combustibles de nueva generación (HVO).
- Eficaz en motores híbridos.
- Por la mejora del rendimiento de los combustibles.

Solución rentable

- Por su alta concentración
- Por su compatibilidad con cualquier sistema de inyección.
- Por su ahorro en combustible.
- Por su reducción de costes de mantenimiento.
- Por su reducción de emisiones (Pre ITV).

¿Cómo trabaja GML 5000G?


GML 5000G ha sido desarrollado por Aderco como un tratamiento organo-vegetal único para cualquier tipo de combustible utilizado en la actualidad y los de nuevo desarrollo (HVO) que actúa desde los depósitos hasta el sistema de escape.

Es un producto libre de cenizas, metales y disolventes con efecto desde el momento de su aplicación en el depósito incrementando la lubricidad y el rendimiento del combustible.



INYECTOR SIN 5000G

Una mala atomización provoca una disminución del rendimiento, más emisiones y exceso de consumo con elevados



INYECTOR CON 5000G

La acción limpiadora y lubricante, así como su efecto dispersante, hace que los sistemas de

La acción lubricante de GML 5000G

La tecnología de Aderco que incorpora GML 5000G aporta mayor lubricidad para el sistema de alimentación evitando que la fuerte carga de aditivos aromáticos existentes en los combustibles actuales puedan provocar averías por falta de lubricidad.

La acción limpiadora y descarbonizante de GML 5000G

Con una acción dispersante sobre los combustibles, GML 5000G actúa como un limpiador en todo el sistema de alimentación (depósitos, bombas de inyección, inyectores, etc.) evitando suciedades en filtros.

Con un alto punto de inflamación, la acción física de GML 5000G permite actuar dentro de la cámara de combustión e ir actuando como un descarbonizante progresivo en la cámara de combustión.

Dosis de aplicación

- Mantenimiento: Utilizar cada 10.000 km
- Dosis de choque: Utilizar una monodosis en medio depósito

Propiedades físicas

PROPIEDADES	VALORES
Apariencia y color	Líquido y transparente
Formatos	50 ml, 500 ml y 1L
Solubilidad en agua	Insoluble
Solubilidad en combustibles	Soluble
Punto de inflamación	> 146°C
UFI	66QQ-70HR-P00N-CWX9

Formatos

