



Para más información de este
producto consulta el QR

HOJA TÉCNICA

GML SPG95

ADITIVO PARA GASOLINA 95 EXTRA

Aditivo de alta concentración especialmente formulado para su uso en gasolineras que quieran optimizar el rendimiento de la gasolina 95

PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia: Líquido

Color: Marrón

Punto de ebullición: 138 °C

Punto Inflamación: (ASTM D 93): 80 °C

Punto Congelación: (ASTM D97): <- 37 °C

Gravedad Específica (16°C): 0,85 g/ml

SOLUBILIDAD:

Gasolina: MISCIBLE en gasolina 95/98 hasta E10.

Agua: INSOLUBLE

DESCRIPCIÓN:

GML SPG95 es tratamiento potenciador y protector formulado para conseguir una "gasolina 95 Extra" que pueda ser utilizada en vehículos que utilicen "gasolina 98" con la que se aporta a los vehículos un extra de protección para válvulas y asientos de válvulas y un incremento del octanaje.

- ✓ **Protección contra el etanol.**
- ✓ **Incrementa la lubricación de la gasolina.**
- ✓ **Mejora la combustión.**
- ✓ **Reduce las emisiones contaminantes.**
- ✓ **Reduce costes de mantenimiento.**
- ✓ **Reduce el consumo de combustible.**
- ✓ **Mejora el arranque.**
- ✓ **Reduce la oxidación de la gasolina.**
- ✓ **Bujías más limpias.**

ALMACENAMIENTO:

No exponer a temperaturas extremas de frío o calor.

Vida útil: 24 meses sin abrir.

CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE:

Número UN/NA: UN1993

DOSIFICACIÓN:

Auto dispersante, sólo tienes que añadir GML SPG10 antes del repostaje de carburante siguiendo las siguientes reglas:

- **Dosis mínima:**

1 Litro para 10.000 litros de Gasolina.

- **Dosis recomendada:**

1 Litro para 7.000 litros de Gasolina.

PRESENTACIÓN:

Envase de 1 L (Ref. 10151). Caja de 12 Unidades.

Envase de 20 L (Ref. 10153)



PRECAUCIONES:

ETIQUETA CE REQUERIDA:

PELIGRO



Sustancias que contribuyen a la clasificación: Querosina (petróleo); Combustibles, motor diesel, número 2.

PELIGRO: H226: Líquidos y vapores inflamables. **H304:** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. **H315:** Provoca irritación cutánea. **H332:** Nocivo en caso de inhalación. **H351:** Se sospecha que provoca cáncer. **H411:** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **P101:** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños. **P210:** Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. **P264:** Lavarse concienzudamente tras la manipulación. **P280:** Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección respiratoria/calzado de protección. **P304+P340:** EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **P370+P378:** En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. **P501:** Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono +34 915620420.

Código UFI: XC00-X02A-R00H-FXQA

Se deben observar las precauciones normales para el manejo de productos derivados del petróleo. Consulte etiqueta y frases de seguridad en el envase.

Para más información consulte la **Hoja de Seguridad**.