

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES TÍPICAS

APARIENCIA	LÍQUIDO
COLOR	MARRÓN
PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL	> 265°C
PUNTO DE INFLAMACIÓN (ASTM D 92)	≥ 146°C
PARA EL PUNTO (ASTM D 97)	< -21°C
GRAVEDAD ESPECÍFICA	0,94 g/ml
VISCOSIDAD EN CST (ASTM D445)	
20°C	320
SOLUBILIDAD EN	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	MISCIBLE
AGUA	INSOLUBLE

DESCRIPCIÓN

ADERCO 2055G es un derivado organo-vegetal con acción detergente/dispersante. Respetuoso con el medio ambiente. Especialmente formulado para acondicionar, homogeneizar y proteger los combustibles optimizando el rendimiento del combustible y el motor. **ADERCO 2055G** está totalmente libre de metales y compuestos químicos.

DOSIFICACIÓN

Este tratamiento es auto-dispersante. Preferiblemente se vierte la dosificación proporcional en el tanque de combustible a través de la línea de descarga o manguera de descarga. Si el tanque ya está con combustible, vierta la parte proporcional a través del respiradero de gases o la tubería de sondeo.

DOSIFICACIÓN

DOSIS: 1 LITRO POR 55.000 litros de combustible.

Se recomienda añadir **ADERCO 2055G** en una concentración de 2 litros para 27.500 litros como dosis de choque en situación de contaminación o como tratamiento de choque. Tan pronto como el **producto Aderco** se introduce en el combustible, el proceso se inicia. Observe los filtros de surtidores y cambie estos si es preciso durante las dos primeras semanas.

Los tratamientos de **ADERCO** son auto-dispersantes en todos los combustibles ligeros o pesados. No se requiere el uso de equipos de dosificación especiales.

CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Número UN: NO APLICABLE
Sin regulación para el transporte aéreo, terrestre o marítimo
ETIQUETA CEE REQUERIDA: Irritante (!). GHS 07
Código UFI: 6FP5-70XU-Q003-6P3P

ENVASADO

Envase de 20 litros. Ref. 2055G

Envase de 5 Litros. Ref 20555

CLASIFICACIÓN ADUANERA

Sistema Arancelario Armonizado: 3811.90

MANIPULACIÓN

Se deben observar las precauciones normales para el manejo de productos derivados del petróleo:

- **Si se produce contacto con la piel:** lave las áreas afectadas con agua y jabón.
- **Si se produce contacto visual:** lávese inmediatamente con cantidades copiosas de agua limpia o una solución para lavar los ojos durante al menos 10 minutos.
- **Para más información consulte la Hoja de Seguridad (FDS)**

ALMACENAMIENTO

ADERCO 2055G es químicamente muy estable y permanecerán almacenados durante períodos prolongados sin sufrir ninguna alteración química. Proteger del frío extremo. Vida útil: 24 meses sin abrir.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LA TECNOLOGÍA ADERCO LE OFRECE:

- Mayor protección para combustibles con biodiesel.
- Mejora la atomización y por tanto el rendimiento del combustible.
- Más limpieza en depósitos estabilidad durante el almacenamiento.
- Líneas de bombeos más limpias.
- Filtros más limpios.
- Menos consumo (hasta un 4,5%)
- Más lubricación en los combustibles.
- Reducir la concentración de agua y alta contaminación bacteriana.
- Reduce emisiones.Pre-ITV

COMPATIBLE PARA:

Gasolina 95 (E5/E10) - Gasolina 98 (E5/E10)- Gasóleo A (B7/B10) - Gasóleo B Agrícola - Gasóleo C -Fuel Oil pesado - Gasóleo marino (MGO) -

INSTRUCCIONES DE DOSIFICACIÓN

DOSIS INICIAL: 2 LITROS DE ADERCO 2055G POR 55.000 litros DE COMBUSTIBLE

DOSIS MANTENIMIENTO: 1 LITRO DE ADERCO 2055G POR 55.000 LITROS DE COMBUSTIBLE

1. Para ser vertido en los tanques de combustible principales o tanques de doble fondo a través de la línea de alimentación, tubería de sondeo o arqueta.
2. Se puede utilizar cualquier otra forma siempre que el producto llegue efectivamente al tanque de almacenamiento.
3. Si el tanque ya está lleno:
 - Vierta a través del respiradero o la tubería de sondeo.
 - Se recomienda una recirculación de combustible dos veces. Observe los filtros, depuradoras y drene los tanques de decantación regularmente durante la primera semana.
4. Tan pronto como se introduce el tratamiento ADERCO en el combustible, se inicia el proceso de auto-dispersión.