J02290
JLM Intake Cleaner 500ml

El aerosol JLM Intake Cleaner es una herramienta esencial para los mecánicos profesionales, ya que ofrece un rendimiento de limpieza excepcional para motores diésel y gasolina. Esta fórmula avanzada está diseñada para disolver y eliminar depósitos de carbón rebeldes, residuos de aceite y compuestos similares a lacas del sistema de admisión, lo que garantiza un rendimiento y una longevidad óptimos del motor. La manguera de aplicación de 60 cm incluida proporciona facilidad de uso y precisión, lo que la convierte en un complemento indispensable para su kit de herramientas profesionales.



Principales beneficios:

- Rendimiento mejorado del motor: Al eliminar eficazmente los depósitos, el limpiador de admisión JLM ayuda a restaurar la potencia y la capacidad de respuesta del motor.
- Reducción de emisiones: un sistema de admisión más limpio ayuda a reducir las emisiones, ayudando a los vehículos a cumplir estrictos estándares ambientales.
- Eficiencia de combustible mejorada: Los componentes de admisión más limpios dan como resultado una combustión de combustible más eficiente, lo que conduce a una mejor economía de combustible.
- Vida útil prolongada del motor: el uso regular evita la acumulación que puede causar desgaste y daños al motor, extendiendo así la vida útil del motor.

.

Instrucciones de aplicación:

Este producto está destinado únicamente a uso profesional.

1.Preparación:
- Asegúrese de que el motor esté a temperatura de funcionamiento.
- Agite la lata antes de usar.
- Desconecte la manguera de entrada de aire en el cuerpo del acelerador o el colector de entrada de aire.
- Inserte la manguera de aplicación en el colector de admisión o en el cuerpo del acelerador.

Nota 1: no aplicar antes del turbo o intercooler.
Nota 2: no se aplica a vehículos donde el intercooler está integrado en el colector de admisión
.
2 Ajuste el motor a ~1500 RPM
3 Rocíe el producto directamente en el colector de admisión, rocíe en intervalos de 1 a 2 segundos (rociaciones cortas) para permitir que el motor se estabilice entre aplicaciones.
4. Después de 10 pulverizaciones, deje el motor en ralentí durante aproximadamente 3 minutos.
5. Repita el proceso hasta que la lata esté vacía. Si se produce una rotación o un evaluador excesivo durante el proceso, haga una pausa y deje el motor en ralentí.

Conclusión:

- Una vez completada la aplicación, vuelva a conectar la manguera de entrada de aire.
- Deje que el motor funcione durante unos minutos para asegurarse de que el producto haya circulado completamente y haya quemado cualquier residuo.
- Pruebe el vehículo para verificar su rendimiento mejorado.

SCAN FOR MORE INFO:

Seguridad y manejo

- Utilice siempre equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad.
- Úselo en un área bien ventilada para evitar inhalar vapores.
- Siga todas las instrucciones de seguridad en la etiqueta del producto y MSDS.

.

JLM® FUEL ADDITIVES & LUBRICANTS | WE UNDERSTAND CARS

jlmlubricants.com

Información del producto

Arte. Nr.: J02290 **Código Ufi**: :3MA6-N027-G00A-GHXC
Código SA: 38249992 **Código de barras:** 8718274351309
Tamaño del paquete: 500ml
Cantidad por caja: 12 **Punto de inflamación:** -97 °C
Color: Incoloro **Olor:** similar al amoníaco.
Densidad a 20 °C: 0.869 g/cm³

The information in this sheet is correct and true to the best of our knowledge, but any recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee since the conditions of use are beyond our control. We do not accept responsibility for damage because of incompleteness, negligence and/or inaccuracies in this information sheet. The above typical values do not constitute a specification nor does the information in this sheet imply any legally binding assurance of certain properties or of suitability for a specific purpose.