

JLM Engine Oil Flush

250ml

JLM Engine Oil Flush Pro limpia de forma rápida y eficaz los motores y el aceite de motor en mal estado y sucios, mejorando el rendimiento del motor y reduciendo el consumo de combustible. JLM Engine Oil Flush Pro limpia de forma rápida y eficaz los motores y el aceite de motor en mal estado y sucios, mejorando el rendimiento del motor y reduciendo el consumo de combustible.

Los eficaces aditivos de JLM Engine Oil Flush Pro disuelven los restos de aceite viejo y la suciedad acumulada en el motor. Engine Oil Flush Pro limpia el sistema de lubricación y los componentes esenciales, como las paredes de los cilindros, los pistones, los segmentos de pistón, las válvulas, las guías de válvulas y la cámara de combustión.

El ruido del motor se reduce gracias a la limpieza a fondo de sus piezas móviles. JLM Engine Oil Flush Pro es apto para todo tipo de motores: diésel, gasolina, GLP/GNC y motores fijos. Además de limpiar, Engine Oil Flush Pro proporciona una protección adicional al motor y a sus componentes internos.

Características:

- Limpia las paredes del cilindro, los pistones, los segmentos y las válvulas
- Limpia la zona superior del cilindro
- Apto para todos los aceites de motor diésel y de gasolina
- Mejora el ahorro de combustible y el rendimiento

Instrucciones de Uso:

Engine Oil Flush es un producto a base de aceite y es compatible con todos los aceites de motor minerales, semisintéticos y totalmente sintéticos.

El JLM Oil Flush elimina la goma, el barniz y los sedimentos, además de otros residuos como los depósitos de carbón, el hollín y los líquidos (agua y residuos de combustible).

1. Añade el contenido de una botella (250 ml) al aceite del motor (antes del cambio de aceite!) cuando el motor haya alcanzado la temperatura de funcionamiento.
2. Deja el motor en marcha durante 15 minutos. Para obtener un mejor resultado de limpieza, varía el régimen de revoluciones de vez en cuando durante esos 15 minutos.
3. Vacía el aceite del cárter
4. Cambia el filtro de aceite
5. Añade el aceite de motor nuevo según las especificaciones del vehículo

Dosificación:

Una botella de 250 ml es suficiente para tratar entre 4 y 6 litros de aceite de motor.



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Art. Nr:	J04835	Barcode:	8718274351101
Hs Code:	2710198100	Ufi Code:	M3DE-R0PH-Y00T-YAYJ
Pack Size:	250ml	Quantity in box:	12
Flash Point °C:	>200	Boiling Point °C:	Not available
Colour:	Light brown	Density at g/cm³ 20C°:	Not available
Odour:	Not available		



The information in this sheet is correct and true to the best of our knowledge, but any recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee since the conditions of use are beyond our control. We do not accept responsibility for damage because of incompleteness, negligence and/or inaccuracies in this information sheet. The above typical values do not constitute a specification nor does the information in this sheet imply any legally binding assurance of certain properties or of suitability for a specific purpose.