



Solución profesional para

- Potenciar el Diésel (B7/B10) con biodiésel.
- Reducir el consumo de combustible.
- Retardante de la ignición en motores de combustión.
- Sustancia orgánica.
- Mejorar la combustión.
- Reducir las emisiones contaminantes. Pre-ITV
- Mejorar el arranque en bajas temperaturas.
- Por su alta concentración (1:20.000)

Solución rentable

- Por qué optimiza la combustión reduciendo el consumo de combustible.
- Porque es compatible con cualquier tipo gasóleo con biodiésel. (B7/B10)
- Porque satisface a su usuario al emitir menos emisiones contaminantes.
- Porque fideliza a su cliente por lograr realizar más kilómetros con su combustible.

Solución rentable para gasóleos B7/B10

- Evita tener un tanque destinado a Gasóleo Extra.
- Permite competir con un producto diferente, a un precio competitivo contra productos genéricos.
- Fácil dosificación, en envases de 1 Litro y auto dispersante.
- Producto ampliamente testado.

¿Cómo trabaja GML C3050?

GML C3050, es un aditivo retardante de la ignición de alta calidad y orgánico.

GML C3050, incrementa el tiempo para la autoinflamación y posterior combustión, favoreciendo una combustión más eficiente.

El uso continuado en su dosis normal de **GML C3050**, mejora el arranque en motores sometidos a condiciones ambientales severas, así como reduce las emisiones contaminantes, el ruido del motor y el consumo de combustible.

GML C3050, tiene una alta concentración (1 litro trata hasta 20.000 litros de cualquier diésel). Puede usarse con o sin tratamiento de choque. Puede mezclarse con otra gama de aditivos o con los tratamientos GML usados habitualmente.

La acción potenciadora de GML C3050

Una formulación de aditivo especialmente diseñado para obtener del gasóleo el mejor rendimiento en cuanto a su eficiencia en la combustión y de esta forma obtener mayor ahorro de combustible.

Idóneo para mejorar el arranque de motores en condiciones climatológicas de frío.

Propiedades físicas

PROPIEDADES	VALORES
Apariencia y color	Líquido. Claro
Envase	Botella 1 litro
Solubilidad en agua	Insoluble
Solubilidad en combustibles	Gasol A/B/C
Punto Inflamación	>62 °C
Almacenaje	Entre 5° y 30°C 6 meses

UFI: AHCC-30CR-400M-WN31



Dosificación

- **Recomendada:** 1 Litro para 30.000 Litros de diésel (B7).
- **Mantenimiento:** 1 Litro para 40.000 L.
- **De choque:** 1 litro para 20.000 L.

Aplicación

- Aplicar en la boca de llenado antes de la descarga de gasóleo.
- Producto auto dispersante.