



Para más información de este producto consulta el QR

HOJA TÉCNICA GML C3050



ADITIVO PARA DIÉSEL B7/B10

Aditivo de alta concentración especialmente diseñado para su uso en gasolineras para optimizar el rendimiento del gasóleo en motores diésel.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia: Líquido

Color: Amarillo Claro

Temperatura de ebullición: 194 °C

Densidad a 20 °C: 973,6 kg/m³

Punto Inflamación: (ASTM D 93): > 62 °C

SOLUBILIDAD:

Diésel: MISCIBLE en gasóleos hasta B10.

Agua: INSOLUBLE

DESCRIPCIÓN:

GML C3050 es un aditivo potenciador y protector formulado para conseguir un combustible diésel mejorado, con la que se aporta a los vehículos una mayor protección, limpieza y rendimiento.

- ✓ **Mejora el número de cetano.**
- ✓ **Mejora la combustión.**
- ✓ **Reduce humos blancos y emisiones de partículas.**
- ✓ **Facilita el arranque en frío.**
- ✓ **Reduce el consumo de combustible en los vehículos de gasóleo.**
- ✓ **Reduce el ruido del motor.**

ALMACENAMIENTO:

No exponer a temperaturas extremas de frío o calor.

Vida útil: 6 meses sin abrir.

CLASIFICACIÓN TRANSPORTE:

Clasificación DOT: UN 3082.

Clasificación IMDG: UN 3082

Clasificación IATA-DGR: UN 3082

DOSIFICACIÓN:

Auto dispersante, sólo tienes que añadir GML C3050 antes del repostaje de carburante siguiendo las siguientes reglas:

- **Dosis mínima:**
1 Litro para 20.000 litros de diésel.
- **Dosis recomendada**
1 Litro para 10.000 litros de diésel.
- **Dosis de choque:**
1 Litro para 8.000 litros de diésel.

PRESENTACION:

Envase de 1,0 L (Ref. GML 30501).

Caja de 12 Unidades.

PRECAUCIONES:

ETIQUETA CE REQUERIDA: Atención

Código UFI: AHCC-30CR-400M-WN31



Sustancias que contribuyen a la clasificación: Nitrato de 2-etilhexilo.
ATENCIÓN: H302+H312+H332: Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH044: Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección respiratoria/calzado de protección. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915620420.

Se deben observar las precauciones normales para el manejo de productos derivados del petróleo. Consulte etiqueta y frases de seguridad en el envase. Para más información consulte la **Hoja de Seguridad**.